РАСХОДОМЕРТОРГ

Датчик расхода сдвоенный

eurosens Delta

Ключевые преимущества

- Точное измерение и простая установка
- Определение направления потока
- Встроенная температурная компенсация
- Автомобильный герметичный разъем на корпусе
- Нечувствительность к магнитному вмешательству

Применение

Учет топлива по факту **в месте эксплуатации**
Высокоточный контроль топлива в системах **GPS/GLONASS** мониторинга

Выходные интерфейсы

Delta PN – нормализованный импульс
Delta RS – интерфейсы RS232 и RS485 (протоколы Delta и Modbus RTU)
Delta CAN – интерфейс CAN J1939 (дополненный)

Технические характеристики

Присоединительная резьба	M14x1,5
Максимальное давление, МПа	2,5
Напряжение питания, В	10 – 50
Защита от переполюсовки	Есть
Погрешность измерения, *	±1.2-1.5%
Температурный диапазон,°C	-40 - +85
Максимальный расход, л/ч **	500
Интерфейс настройки	ISO 9141
Степень защиты	IP 67

* — Погрешность измерения расхода определена при потоках подачи/потребления, л/ч: серия 100 — 45/10 ; серия 250 — 90/20; серия 500 — 160/30

** — в зависимости от модификации

Обратите внимание

Датчики выпускаются на расходы **100, 250, 500** л/ч

- Передаваемая информация – расход топлива с момента включения датчика и за все время
- эксплуатации, время протекания топлива, мгновенный расход топлива и температура топлива.
- **Встроенная температурная коррекция разности температур подачи и возврата топлива необходима для дифференциального измерения.**

Аксессуары

Сервисный комплект eurosens

Деаэратор

Дисплей eurosens

Монтажный комплект

ООО“РасходомерТорг”
г.Санкт-Петербург, л. Кубинская д.78
+7(812) 9848555 info@rasxodomer.org
https://rasxodomer.org/

Стоимость расходомера топлива от 21186,90 р. НДС 18% в т.ч. Дополнительная скидка за партию от 5 шт.